



产品简介

- 连接&打印附件设定简单-----无需购买其他附件
- 紧凑型的台式打印机适合空间有限的地方
- 可选择电池以提高机动性
- 独特的双重折叠设计让纸张和色带安装非常容易
- 标准接口包括串口、USB和并口
- 双重打印技术确保在大部分标签类型上进行打印
- 标配自动剥离标签功能
- 拥有很高的生产能力，打印速度最高可达每秒4英寸
- 可选择每英寸203或300打印点的打印精度
- QuickMount打印头容易更换，无需工具

EasyCoder®PC4 条码打印机

对于许多没有经验或工作繁忙的用户来说，EasyCoder PC4 是一台非常完善的打印机。Intermec公司采用了“即连即打”的理念，使设置和打印既快又容易。

尽管价格很低，EasyCoder PC4仍包括软件、驱动程序、打印电缆和样签。打印机设备包括Intermec公司开发的标签设计软件LabelShop START和InterDriver驱动程序。用户可以通过Windows应用软件，包括微软Office软件和其它使用广泛的程序，轻松打印条码标签。

该打印机体积精巧、结构坚固、噪音很低。它是许多行业理想的应用设备，包括零售业、商业办公、医疗保健业、物流业、政府部门和制造业。此外，用户还可以选择电池，从而提高EasyCoder PC4移动打印业务。不管设备采用的是交流电还是电池，快速轻松的标签打印都可持续一个正常工作日。

与绝大多数同等价位的打印机相比，EasyCoder PC4 打印速度更快，质量更好。

它采用了热敏和热转印双重打印技

术，可以在不同标签材料上进行打印。

打印机采用独特的双重折叠设计，可以使用简单的插入式方法装载打印供应品，使用起来非常容易。更换标签和色带可以立即完成。

打印机标配RS-232串口，USB和并口。通过接口连接或使用Flash卡，可以轻松升级打印机的Firmware。

EasyCoder PC4打印机的特点之一是，可以使用标签剥离传感器和黑标传感器实现标签自动剥离。

任选功能包括：

- 移动电池组
- Flash卡
- 300dpi打印头
- 切刀组件
- 外部键盘

EasyCoder PC4打印机兼容EasyCoder91和 EasyCoder7422应用软件。因此，用户新添EasyCoder PC4非常容易。

EasyCoder PC4内在的优势能为用户带来很多好处。它能以超低价格向用户提供优良的品质。它是用户的明智选择。



综合介绍

该打印机是一台紧凑型的热敏或热转印/热敏打印机。它可以打印不干胶标签,非胶粘挂牌或连续纸。通过标配的标签剥离传感器和黑标传感器可进行标签剥离或自动剥离操作。

类型

EasyCoder PC4热敏打印机
EasyCoder PC4热转印/热敏打印机

物理特性

长度: 257 毫米 (10.11英寸)
高度: 167 毫米(6.58英寸)
宽度: 230 毫米(9.06英寸)
重量: 2.3公斤(5.07磅)

打印规格

标签尺寸
最大宽度: 118 毫米(4.65英寸)
最大长度:
标准: 每英寸203打印点-1,200 毫米(47英寸)
每英寸300打印点
- 800 毫米 (31英寸)
打印方向: 可从四个方向打印文本、条码和图表
打印精度: 每毫米8点(每英寸203打印点) 或每毫米12点(每英寸300打印点)
打印宽度: 每英寸203打印点-最大值为104毫米(4.1英寸)每英寸300打印点-最大值为102毫米(4.02英寸)
打印速度: 可选择的最高速度为每秒101.6毫米(4英寸)

耗材规格

标签卷
最大直径:
127毫米(5英寸)
卷芯直径:
最小值25.4 毫米 (1英寸)
最大值38.1毫米(1.5英寸)
纸宽度:
最大值118 毫米(4.65英寸)
最小值25.4 毫米(1英寸)
标签长度:
最小值6.35毫米(0.25英寸)
色带卷
最大长度:
100米 (328英寸)

标签:

拥有大量常备和用户定制尺寸的标签可供用户随意选择。

色带:

热转印色带(蜡基、混合基还是树脂基),宽度为33毫米、60毫米、63.5毫米、83.5毫米、89毫米、110 毫米(1.33英寸、2.36英寸、3.29英寸、3.5英寸和4.33英寸),色带的卷芯为110毫米(4.33英寸)。
卷芯带有凹槽,内直径为13毫米(0.5英寸)。色带卷最大直径为41 毫米(1.6英寸)。

连接&打印

与打印机一起提供的还包括:软件、驱动程序、打印电缆、样签和一本“快速指南”,可帮助用户迅速掌握打印机。此外还有附带标签设计程序的打印软件光盘,Windows系统驱动程序和说明文件。

软件

- EasyCoder PC4配置工具——字体和固件下载工具
- Intermec的LabelShop START标签设计软件
- InterDriver可用于微软的Windows操作系统支持:Windows 95、98、2000、XP和NT 4.0

字符/字体

拥有5种常用的字母数字字体,可以水平方向扩大8倍,垂直方向扩大9倍。同样包括DOS 852 拉丁2(西里尔 II /斯拉夫语)、DOS 860葡萄牙语6.10、DOS 857 土耳其语、DOS 861冰岛语、DOS 862希伯来语、DOS 855 斯拉夫语、DOS 866西里尔语独联体1、DOS 851希腊语1、DOS 869希腊语2、Windows 1251 斯拉夫语、Windows 1254土耳其语和Windows 1255希伯来语。也可打印图表、符号以及下载其他字体。

条码字体

涵盖主要的一维条码码制,还有5种二维条码:MaxiCode、PDF417、DataMatrix、QR代码和专为EAN/UCC 128 与 CCC而设的综合代码

EAN/ECC。

环境

摄氏5度到40度(华氏40度到104度)

湿度

10—90%相对湿度,非冷凝

电源

外置的电源模块
输入: 交流电100—240伏特,50—60赫兹,1.9安培
输出: 直流电24伏特,3.0安培

内存

标配: 1MB Flash, 2 MB DRAM
可选: 1MB Flash

接口

标准接口:RS-232C,USBv.1.1和并口

协议

XON/XOFF、DSR/CTS

操作员控制

一个多色LED指示灯和一个打印/走纸键

规则与认证

欧盟CE标准、美国联邦通信委员会规则A类、C-UL、UL、德国GS标准、IEC 950/EN 60950、CB标准、MIC、中国CCC标准、VCCI、C-TIC、BSMI、NOM

选项

Flash卡、串口通信线、串口扫描器连接电缆、亚洲字体库、切刀组件、外接键盘、EasyLAN10外部以太网适配器、300打印头、移动电池组。

Intermec®
expect MORE®

上海公司:

电话: 021-52398051/2/9

传真: 021-52398069

地址: 上海市中山北路3000号(曹杨路口)长城大厦1008室

香港公司:

电话: (86)13906203336

传真: 0512-65240622

地址: 香港中环荷李活道32号建业荣基中心9楼901B

无锡公司:

电话: 0510-85219930、85226320、85227520

传真: 0510-85227520

地址: 无锡长江路5号东方银座大厦5-2号306室

苏州公司:

电话: 0512-65240661、65245807、65241193

传真: 0512-65240622

地址: 苏州市干将东路879号瑞基大厦6层