



SR60

手持式扫描器

- 支持在最大条形码扫描距离 11 米 (36 英尺)
- 可选择标准距离和超长距离扫描引擎配置
- 工业级耐用性应对各种恶劣的环境
- 舒适、轻便且易于使用
- 支持连接各类 Intermec 计算机和车载终端设备
- 可选择多种接口，包括串口、USB、键盘和 wand 模拟
- 车载安装组件和免提智能支架让扫描更加方便

Intermec SR60 是一种有线手持工业级激光扫描器，其设计用于满足进行超长距离扫描的用户需求。该扫描器适用于各类工业应用，包括仓库管理、在制品管理、生产和货物实时追踪。

SR60的工业设计确保为用户将停机时间降到最低。SR60可以承受多次从2米(6.5英尺)高度跌落到混凝土地面、低温及高温条件，并且它还经过密封支持防尘防水。这使用户能够在室内及室外使用SR60进行扫描应用，包括使用推荐的加热支架工作于苛刻的冷藏库环境。

SR60支持多种接口，包括串口、USB、键盘和wand模拟，并且可以无缝连接到Intermec终端以提高移动性和生产效率，同时保持较低的成本。SR60不仅支持Intermec原有的手持式计算机和车载终

端，还支持新的CK30、CK31、CK60、700系列移动计算机和CV60车载终端。

Intermec SR60提供超长范围的配置，从而使用户能够快速简便地扫描近处和远处的条形码，其距离范围近至71cm(27in)，远至11m(36 ft)。SR60 XLR配置是叉车操作员和仓库人员的理想选择，他们可以在装载和卸载时进行扫描，甚至可以在库管过程中扫描高位货架存储区域。

Intermec SR60提供多种安装选件和附件，包括车载安装组件、免提智能支架和用于冷藏室环境的加热支架。

物理描述

Intermec SR60是具有工业级强度的手持式扫描器。此有线扫描器有多种接口选择，包括RS232、键盘、USB和wand模拟，可以快速简单地与Intermec终端和标准PC进行连接。

保修
3年

物理特征

长度：18.3 cm (7.2 in)
宽度：11.2 cm (4.4 in)
深度：6.9 cm (2.7 in)
重量：280 gm (9.88 oz) 不含电缆

电源

工作电压：4 VDC 至 14 VDC
工作电流：95mA @ 5 VDC
空载电流：低功耗模式、<50µA @ 5 VDC

Intermec 终端连接

支持有线接口到Intermec原有和现有Intermec终端(例如242x、2435、2455、2475、246x、248x、5020、5055、6400、700、CK30、CK31、CK60、CV30、CV60)的连接

扫描性能

扫描速度：每秒 37 次扫描
标准配置：7.6 至 152 cm (3 in 至 60 in)
XLR 配置：71 至 1097 cm (27 in 至 36 ft)
螺距：±65°
扭曲：±55°
光学参数：650nm 可见激光二极管 (VLD)

扫描范围

标准距离

条形码密度	扫描范围
5 mil	7.6至15.2cm (3in至6in)
7.5 mil	5.1至25.4cm (2in至10in)
10mil	2.5至40.6cm (1in至16in)
15mil	1.3至68.6cm (0.5in至27in)
20mil	1.3至91.4cm (0.5in至36in)
40mil	12.7至122cm (5in至48in)
55mil	15.2至152cm (6in至60in)

超长距离

条形码密度	扫描范围
0.38mm/15mil	102至152cm (39in至5ft)
0.5mm/20mil	71至183 cm (27in至5ft)
1.0mm/40mil	71至366cm (27in至12ft)
1.4mm/55mil	102至457cm (39in至15ft)
1.0mm/40mil反光	102至457cm (39in至15ft)
1.8mm/70mil 反光	203至762cm (79in至25ft)
2.54mm/100mil反光	203至1,097cm (79in至36ft)

支持的条形码类别规范

Code 128/EAN128; Code 39; Interleaved 2/5; UPC/EAN/ISBN incl. add-ons; 2/5 Matrix, standard; Codabar; Code 93; MSI; Plessey; Pharmacode 39

环境

工作温度：-30°C至+50°C(-22°F至+122°F)
存储温度：-40°C至+70°C(-40°F至+158°F)
湿度：5%至95%相对湿度，非冷凝
冲击和振动保护：MIL-STD-810E
防水防尘等级：IP-54 级
跌落承载：可承受从2.0米(6.5英尺)高度到混凝土或钢铁表面的多次跌落
环境光线：在0到100,000勒克斯的任何照明条件下工作

法规许可

cULus, FCC, ICES, CE, NOM, GOST, C-Tick, CDRH Class II

上海公司：

电话：021-52398051 / 2 / 3
传真：021-52398069
地址：上海市中山北路3000号(曹杨路口)长城大厦1008室

香港公司：

电话：(86)13906203336
传真：0512-65240622
地址：香港中环荷李活道32号建业荣基中心9楼901B

无锡公司：

电话：0510-85219930、85226320、85227520
传真：0510-85227520
地址：无锡长江路5号东方银座大厦5-2号306室

苏州公司：

电话：0512-65240661、65245807、65241193
传真：0512-65240622
地址：苏州市干将东路879号瑞基大厦6层

